SAMUEL HEATH

Product Data Sheet

T1000 Trim To Suit V133-IS & V133-AIS




T1000-R


- Available Control Options -	
T1000-LA 	**T1000-LB** 
T1000-CBR 	**T1000-CCR** 

Dimension Key

T1000-LA




T1000-LB




Dimension Key

T1000-R




T1000-CBR/T1000-CCR



Spares Information


T1000-LA



Item	Part No.	Description
1	-	Thermo Locking Ring
2	-	Shower Plate
3	-	Spline Adaptor
4	-	Lever
5	-	Screw
6	-	O Ring
7	**VS56064**	Thermo Cartridge

Spares Information


T1000-LB



Item	Part No.	Description
1	-	Thermo Locking Ring
2	-	Shower Plate
3	-	Spline Adaptor
4	-	Screw
5	-	Side Valve Body
6	-	Lever Assembly
7	-	Screw
8	-	Indice
9	-	Washer
10	-	O Ring
11	**VS56064**	Thermo Cartridge

Spares Information


T1000-R



Item	Part No.	Description
1	-	Thermo Locking Ring
2	-	Shower Plate
3	-	Spline Adaptor
4	-	Screw
5	-	Roundel Body
6	-	Roundel Disc
7	-	Screw
8	-	Indice
9	-	Washer
10	-	Nylon Valve
11	-	O Ring
12	**VS56064**	Thermo Cartridge


Spares Information

T1000-CBR



Item	Part No.	Description
1	-	Thermo Locking Ring
2	-	Shower Plate
3	-	Spline Adaptor
4	-	Screw
5	-	Crystal Body
6	-	Nylon Washer
7	-	Crystal Disc
8	-	Screw
9	-	Indice
10	-	Washer
11	-	O Ring
12	**VS56064**	Thermo Cartridge


Installation



1. Install the finished surface, ensuring the finished surface is in accordance with the minimum and maximum installation depths shown in the front of this booklet.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options

Installation




2. Ensure that the black line on the temperature spindle is in line with the groove as shown.

3. Push the spline adaptor (A) onto the temperature spindle and secure with screw (B) ensuring that the spindle does not rotate when tightening.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options

Installation



4. Apply a bead of silicone sealant to the wall where the trim plate assembly (C) will sit.


5. Turn the lever/roundel temperature control (D) anti-clockwise as far as it will go without pressing the override button (E).

6. Push the trim plate assembly (C) onto the installed shower, ensuring that the female spline teeth inside trim plate assembly (C) align with the male spline teeth on spline adaptor (A) as shown.

7. Ensure sealant has set and the palte is secured.

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options

Adjusting the temperature



8. Remove grub screw (F) from lever/roundel temperature control (D).

9. Pull lever/roundel temperature control (D) away from trim plate assembly (C).

10. Rotate the temperature spindle anti-clockwise to make the water hotter, or clockwise to make the water colder.

11. Re-assemble lever/roundel temperature control (D) to trim plate asseembly (C) using grub screw (F).

Important note: The instructions show the “LA” lever option, the assembly method and set up are the same for the “LB”, “R”, “CCR” and “CBR” handle options

IMPORTANT NOTES

1. Installation should be carried out by a competent engineer, in accordance with water regulations.
2. Before installation, ensure supply pipes are flushed clean. Debris or loose particles will affect the efficiency of the ceramic disc cartridge.
3. For mixer taps, it is recommended that hot & cold pressures are equally balanced.
4. To help maintain the high quality finish, please clean with a soft damp cloth. Do not use abrasive polish or cleaners. Stains may be removed using undiluted washing up liquid.
5. Ceramic cartridges in hard water areas. To prolong the lifespan and reduce servicing periods of your Samuel Heath tap we recommend that a suitable water softener be fitted. Consult your installer/designer for details.
6. Please note that as with all tap and shower ware it will be necessary from time to time for the products to be serviced, this should be carried out by a qualified Plumbing Engineer.

NOTES IMPORTANTES

1. L'installation doit être faite par un ingénieur qualifié, selon les réglements du Service Eau.
2. Avant l'installation, il faut s'assurer que les tuyaux d'approvisionnement sont complètement purgés. Les déchets flottants auront un effet détrimentaire sur l'efficacité de la cartouche céramique.
3. Il est recommandé que les pressions de l'eau chaude et eau froide des mitigeurs et mélangeurs soient maintenues à un niveau égal.
4. Pour conserver la finition de haute qualité, nettoyer avec un chiffon doux et humide. N'employer jamais de la cire et des produits abrasifs. Les tâches peuvent être enlevées à l'aide de liquide vaisselle pur.
5. Cartouches en céramique dans les régions à eau calcaire. Pour prolonger la durée et réduire l'entretien de votre robinetterie Samuel Heath, nous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau convenable. Veuillez consulter votre installateur/fournisseur pour plus de renseignements.
6. Veuillez noter qu'un entretien sera nécessaire de temps en temps et doit être effectué par un installateur qualifié.

WICHTIGE HINWEISE

1. Installation sollte durch einen kompetenten Fachmann und nach den üblichen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor Installation Wasserleitung gründlich durchspülen. Verschmutzung wird die Funktion der Kartusche erheblich einschränken.
3. Für Mischbatterien ist es wichtig, daß Wasser mit gleichem Druck eingefuhrt wird.
4. Um den optimalen Zustand dieses Produktes zu erhalten, wischen Sie es bitte nur mit einem feuchten, weichen Lappen ab. Auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Flecken lassen sich mit unverdünntem Geschirrspülmittel entfernen.
5. Keramikkartuschen in Hartwasserbereichen. Um die Lebensdauer zu verlängern und Wartungszeiten zu reduzieren empfiehlt Samuel Heath den Einsatz eines geeigneten Wasserenthärters. Fragen Sie Ihren Installateur/Designer um Rat.
6. Bitte merken Sie, dass alle Armaturen ab und zu eine Wartung brauchen. Diese soll durch einen kompetenten Installateur ausgeführt werden.

ATENCION

1. La instalación se debe realizar por un fontanero.
2. Antes de la instalación, deben pulgar las tuberias dejándo correr el agua por las tuberias para que arrastren los residuos de montaje/obra, con el motivo de que no afecte la eficacia del cartucho de ceramica.
3. Para grupo baño/ducha se recomienda que las presiones del agua caliente y frio sean equilibradas.
4. Para ayudar a mantener el acabado de este producto, limpiar con un paño húmedo suave. No se debe emplear productos abrasivos de baño. Las manchas se pueden quitar empleándo liquido lava-vajillas puro.
5. Cartuchos cerámicos en áreas de aguas duras . Para prolongar su vida útil y reducir los periodos de reparación de su grifo Samuel Heath recomendamos la instalación de un descalcificador de agua. Consulte a su instalador para más detalles.
6. Igual que con todo tipo de griferia y duchas, de vez en cuando será necesario llevar a cabo una revisión al producto; esto deberia ser realizado por un fontanero calificado.

ATTENZIONE

1. L'impianto deve essere montato da personale tecnico in conformità alle vigenti leggi.
2. Prima dell'installazione assicurarsi che le tubature dell' aqua siano pulite. Detriti o residui di lavorazione compromettono l'efficenza del cartuccio.
3. Per i gruppi, si raccomanda che le pressioni acqua calda e acqua fredda siano ugualmente bilanciate.
4. Per mantenere la finizione di ottima qualità, pulire con un panno soffice e inumidito. Non usare creme lucidanti e materiali abrasivi. Le macchie potranno essere tolte usando del detersivo per piatti puro.
5. Come con tutti i tipi di rubinetti e docce, di volta in volta è necessario effettuare una revisione al prodotto; questo dovrebbe essere fatto da un idraulico qualificato.

SAMUEL HEATH
Head Office and Customer Service
Leopold Street
Birmingham
England
B12 0UJ

T: +44 (0)121 766 4200
F: +44 (0)121 772 3334

Info@samuel-heath.com
www.samuel-heath.co.uk

US Customer Service
usa@samuel-heath.com
Federal I.D. No. 58-1504682
www.samuel-heath.com

8-40644
Issue: A